



BT-102 Enameled Wire Stripper

102 剥离剂

特性 (Characteristics)

- 速度快，专用于音圈所用 PE 线剥漆，适合流水线；
- 剥漆后根部整齐干净，铜线十分光亮；
- 常温操作，包裹性好，不飞溅伤害到其它绝缘部分，不向上漫延，不滴落于传送带上；
- 环保（经 RoHS 检测合格），气味小。

操作参数 (Technical parameters)

- BT-102 Enameled Wire Stripper 为透明无色液体；

操作流程 (Technical process)

漆包线 → 沾剥离剂（按规定尺寸） → 放在传送带至漆皮剥落 → 用布擦拭脱掉的漆皮 → 焊锡

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 化工行业标准：HG/T 3381-2003 I；
- BT-102 采用 1KG/瓶的强力耐酸碱塑胶瓶包装。12 瓶/箱；
- 贮存于 25℃ 以下、密闭容器中。其产品为挥发性液体，重量会逐渐减少，保质期为 6 个月；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温；
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 在开盖时应小心瓶内气压冲起瓶盖，应戴上手套轻压瓶盖，慢慢拧开，以免溅伤眼睛和皮肤。
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、护膜具、口罩、衣物及眼镜，不能接触皮肤，以免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重必要时需就医诊断）。

无论运输、贮存、使用方均需主动向我公司索取 msds, 明确物化安全性能，若未索取视为已知其性能，我公司不负任何意外事故赔偿。

东莞市邦特表面处理材料有限公司
地址:东莞市万江区新谷涌泰新路 551 号
电话:0769- 23176555/13712980628 陈小姐