

BT-112 Enameled Wire Stripper

112 强力漆包线脱漆剂

特性 (Characteristics)

- 专用于变压器铜、铝漆包线（180 级、200 级、220 级）脱漆；
- 常温操作，包裹性好，不飞溅伤害到其它绝缘部分，不向上蔓延；
- 脱漆速度快，较 105、107 速度快一倍，有粘度，可沾取使用。速度相当于浸泡使用的 108 铝漆包线脱漆剂；
- 适合大型变压器、环型变压器、难脱的漆包线；
- 环保（经 RoHS 检测合格），含助焊成分，有助焊效果。

操作参数 (Technical parameters)

- BT-112 Enameled Wire Stripper 为乳白色至粉红色粘稠液体；

操作流程 (Technical process)

漆包线 → 沾脱漆剂（按规定尺寸） → 静置至漆皮剥落 → 用布擦拭脱掉的漆皮 → 焊锡

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 化工行业标准：HG/T 3381-2003 I；
- BT-112 采用 1KG/瓶的强力耐酸碱塑胶瓶包装。12 瓶/箱；
- 贮存于 25℃ 以下、密闭容器中。其产品为挥发性液体，重量会逐渐减少，保质期为 6 个月；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温；
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 在开盖时应小心瓶内气压冲起瓶盖，应戴上手套轻压瓶盖，慢慢拧开，以免溅伤眼睛和皮肤。
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、护膜具、口罩、衣物及眼镜，不能接触皮肤，以免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重时必要时需就医诊断）。